

VALPAK[®]



GEPATENTEERDE
APPARATUUR NAAR
FRANS ONTWERP EN
VAN FRANSE MAKELIJ



ROTATIEVE COMPACTOR

 **ALTERVAL**
BENELUX

Haal meer uit uw afval !

VALPAK®

KARTON, PLASTICFOLIE OF KRATTEN

DALING VAN DE VERWERKINGSTIJD MET FACTOR 8 EN DALING VAN DE INTERNE BEHANDELINGSKOST MET FACTOR 30

- **Gebruiksvriendelijk** : Werp uw plastic, karton of kratten eenvoudigweg in de Valpak®. U hoeft ze niet op voorhand te verwerken !
- **Compact** : De Valpak® bevindt zich op de plaats waar het afval ontstaat ... Het apparaat neemt max. 3,5 m2 plaats in.
- **Geluidsarm** Nieuwe geluidsarme pomp, 56 dB(A) bij het laden
- **Autonoom** : De elektrische fotocel brengt de afvalverwerking automatisch op gang. Een gepatenteerd systeem beheert eventuele hindernissen zonder menselijke tussenkomst.
- **Continu beladingssysteem** Manueel, met een transportband, met een band, enz. Een lampje geeft aan wanneer de container vol is.
- **Plaatsbesparend** : Het afval wordt samengeperst tot balen en in balenhoezen verpakt. Eenmaal vol, overlappen ze elkaar om ruimte te besparen.

Gewicht van de balen

VALPAK®

KARTON	300/400 kg	KRATTEN	300 kg	PLASTIC	200/300 kg
--------	------------	---------	--------	---------	------------

Standaarduitrusting:

Fotocel, automatisch reinigingssysteem, sensor '100% vol' met machinestop, speciale wals voor karton, plastic en kratten, bevochtigingssysteem, voorvultrechter, automatisch bedieningssysteem.

Mogelijke aanvullende opties:

Dubbele of driedubbele vultrechters, koppeling naar een shredder of transportband, dak, stille pomp, specifieke opties voor extreme koude (-30 °C), enz.

Afmetingen (in mm) :

1750 X 2500 X 2800

Gewicht (in kg) : 1250

Gepatenteerde apparatuur

Voeding: 380 V, driefasig

Vermogen: 4 kW

Beschermingsgraad:

16 A curve D

